

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Schraube und Kugel Edelstahl.

Ausführung:


Edelstahl blank.

Hinweis:

Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.

Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	L	Kugel-Ø	SW	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
B0160.50612	BV	M6	3	12,1	4	3	6
B0160.50616	BV	M6	3	16,1	4	3	6
B0160.50620	BV	M6	3	20,1	4	3	6
B0160.50625	BV	M6	3	25,1	4	3	6
B0160.50816	BV	M8	4,1	16,3	5,5	4	9
B0160.50820	BV	M8	4,1	20,3	5,5	4	9
B0160.50825	BV	M8	4,1	25,3	5,5	4	9
B0160.50830	BV	M8	4,1	30,3	5,5	4	9
B0160.51020	BV	M10	5,6	20,3	7	5	12
B0160.51025	BV	M10	5,6	25,3	7	5	12
B0160.51035	BV	M10	5,6	35,3	7	5	12
B0160.51040	BV	M10	5,6	40,2	7	5	12
B0160.51220	BV	M12	7	20,2	8,5	6	18
B0160.51230	BV	M12	7	30,2	8,5	6	18
B0160.51240	BV	M12	7	40,2	8,5	6	18
B0160.51250	BV	M12	7	50	8,5	6	18
B0160.51635	BV	M16	10,7	35	12	8	36
B0160.51650	BV	M16	10,7	50	12	8	36

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung

Artikelübersicht
